

LINEA KOMPATTA KT

Centrali monoblocco per edifici del Terziario

La linea Kompatta KT è nata con l'obiettivo di soddisfare le necessità del settore Terziario di ampie superfici, con la possibilità di utilizzare l'impianto d'aspirazione fino a 3 operatori simultanei.

La centrale aspirante si compone di una struttura divisa in tre sezioni:

- Sezione superiore con l'alloggiamento del motore turbina.
- Sezione centrale con la cartuccia filtro e il sistema di autopulizia
- Sezione inferiore con il vano ciclonico e il contenitore di raccolta delle polveri.

La cartuccia filtrante è realizzata in poliestere lavabile.

Il sistema di autopulizia della cartuccia filtro riduce il tempo di manutenzione della cartuccia filtro.



Accessori complementari per Kompatte KT



CI380 - Silenziatore Ø80 per Kompatta KT20
in metallo - dimensioni: 70 cm L x Ø17 cm

CI390 - Silenziatore Ø100 per Kompatta KT30
in metallo - dimensioni: 70,5 cm L x Ø20 cm

Accessorio Optional

I silenzianti in metallo sono forniti di manicotto in gomma e fascette metalliche per il collegamento alle linea di espulsione aria.



CI881 - Cartuccia filtro per centrali Kompatta KT
in poliestere lavabile - dimensioni: 40 cm H x Ø32 cm

Ricambio



CI820 - Sacchetti per centrali Kompatta KT
confezioni da 20 pezzi.

Ricambio

Dati tecnici

Linea Kompatta KT					
Modelli		KT20A	KT30A	KT20	KT30
Codice commerciale		CIKT20A	CIKT30A	CIKT20	CIKT30
Utilizzatori in contemporaneo *		2	3	2	3
Alimentazione	Volt (Vac)	380	380	380	380
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza motore	Watts(W)	2.600	4.600	2.600	4.600
Giri motore	rpm	3.500	3.500	3.500	3.500
Avviamento Soft Start		SI	SI	SI	SI
Stadi turbina	n°	1	1	1	1
Alimentazione Prese aspiranti	Volt (V)	12	12	12	12
Depressione massima	mbar	392	491	392	491
Superficie cartuccia filtro	cm ²	50.000	50.000	50.000	50.000
Materiale cartuccia filtro		POLIESTERE			
Capacità contenitore polveri	litri	150	150	150	150
Sistema di Autopulizia		SI	SI	NO	NO
Compressore per alimentazione aria		NO	NO	NO	NO
Diametro Corpo centrale	mm	560	560	560	560
Diametro Ingresso polveri		80	80	80	80
Diametro Espulsione aria	mm	80	80	80	80
Altezza (incluso telaio)	mm	1.960	1.960	1.960	1.960
Larghezza (incluso telaio)	mm	920	920	920	920
Profondità (incluso telaio)	mm	790	790	790	790
Massa	kg	142	142	142	142

* Con utilizzo di tubo flessibile Ø32 lunghezza 9 metri

Esempio di Installazione della Kompatta KT

