

CENTRALI ASPIRANTI KOMPATTA

Centrali monoblocco con autopulizia Air Cleaning e Air Cleaning AUX Linea per edifici del Terziario

La centrale **Kompatta** è nata con l'obiettivo di soddisfare le necessità del settore Terziario di **ampie superfici**, con la possibilità di avere **fino a 3 operatori contemporanei**.

Sono disponibili due versioni:

AIR CLEANING con autopulizia e compressore alimentazione aria.

AIR CLEANING AUX con autopulizia e collegamento linea aria compressa ausiliaria.

La centrale aspirante è alternativa alla linea modulare e si compone di una struttura divisa in tre sezioni:

- **Sezione superiore:** alloggiamento motore e spugna fonoassorbente.
- **Sezione centrale:** cartuccia filtro e sistema di autopulizia Air Cleaning.
- **Sezione inferiore:** contenitore polveri e cono convogliatore

Il **Sistema di autopulizia** riduce il tempo di manutenzione della cartuccia filtro.

La cartuccia filtrante è realizzata in poliestere lavabile.



Accessori complementari per centrali Kompatte



CI380 - Silenziatore Ø80 per Kompatta (CIKT20A e CIKT20A.1)

in metallo - dimensioni: 70 cm L x Ø17 cm

CI390 - Silenziatore Ø100 per Kompatta (CIKT30A e CIKT30A.1)

in metallo - dimensioni: 70,5 cm L x Ø20 cm

Accessorio Optional

I silenzianti in metallo sono forniti di manicotto in gomma e fascette metalliche per il collegamento alle linea di espulsione aria.



CI881 - Cartuccia filtro per centrali Kompatta

in poliestere lavabile - dimensioni: 40 cm H x Ø32 cm

Ricambio



CI820 - Sacchetti per centrali Kompatta

confezioni da 20 pezzi.

Ricambio

Centrali Kompatta con sistema di autopulizia Air Cleaning del filtro					
Modelli		KT20A	KT20A AUX	KT30A	KT30A AUX
Codice commerciale		CIKT20A	CIKT20A.1	CIKT30A	CIKT30A.1
Utilizzatori in contemporaneo	n°	2	2	3	3
Alimentazione Centrale	Volt	380/400	380/400	380/400	380/400
Assorbimento massimo	A	6,5	6,5	8	8
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza motore	W	3.000	3.000	4.800	4.800
Giri motore	rpm	3.500	3.500	3.500	3.500
Avviamento Soft Start		Si	Si	Si	Si
Inverter		Si	Si	Si	Si
Depressione massima	mbar	392	392	491	491
Portata d'aria	m ³ /h	360	360	650	650
Tensione alimentazione prese aspiranti	Volt	12	12	12	12
Superficie cartuccia filtro	cm ²	50.000	50.000	50.000	50.000
Materiale cartuccia filtro		poliestere	poliestere	poliestere	poliestere
Sistema di autopulizia Air Cleaning		Si	Si	Si	Si
Compressore aria		Si	No	Si	No
Collegamento linea aria compressa ausiliaria		No	Si	No	Si
Alimentazione quadro elettrico autopulizia	Volt	220/240	220/240	220/240	220/240
Pressione di esercizio autopulizia	Bar	> 4	> 4	> 4	> 4
Capacità serbatoio sistema autopulizia	Litri	12	12	12	12
Capacità contenitore polveri	Litri	150	150	150	150
Diametro Corpo centrale	cm	56	56	56	56
Diametro Ingresso polveri	mm	80	80	80	80
Diametro Espulsione aria	mm	80	80	80	80
Altezza totale	cm	196	196	196	196
Larghezza totale	cm	92	92	92	92
Profondità totale	cm	76	76	76	76
Massa	Kg	142	138	142	138

Collegamenti elettrico e idraulico

