

PEGASO 321

Cod. AMI321TMX - AMI321TMXC

POLVERI FINI • SOLIDI E LIQUIDI

ATEX 2-22 → II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65

L'aspiratore industriale **PEGASO ATEX** con turbina trifase a canale laterale è noto per la sua elevata affidabilità. Adatto anche per servizi continuativi.

Questi aspiratori sono versatili e possono essere utilizzati per aspirare detriti di vario genere, sia che si tratti di polvere, solidi o liquidi. Conforme per lavorazioni in ambienti soggetti alle normative ATEX.



DATI TECNICI

PEGASO 321

MODELLO	Cod. AMI321TMX
MODELLO CENTRALIZZATO	Cod. AMI321TMXC
MOTORIZZAZIONE	Turbina
POTENZA	2600 W
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
AMPERAGGIO	6,7 A
PORTATA D'ARIA	320 m³/h
DEPRESSIONE	250 mBar
DEPRESSIONE MAX	320 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Ø 60 / 50 mm
TIPO DI INGRESSO	Tangenziale
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460 mm
DIMENSIONI	85x65x199 cm
PESO	92 Kg

SISTEMA FILTRANTE

TIPOLOGIA FILTRO	Poliestere Stellare
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	20.000 cm²
MEDIA FILTRANTE STANDARD	M Antistatico
FILTRO SECONDARIO HEPA	OPTIONAL Cod. AMIC801
PULIZIA FILTRO	Manuale Scuotimento

SISTEMA DI RACCOLTA

CONTENITORE RACCOLTA (per solidi e liquidi di piccola quantità)	100L
SVUOTAMENTO LIQUIDI	Manuale
SISTEMA SCARICO A SACCO CONTINUO LONGOPAC ATEX	OPTIONAL Cod.AMIA102
CESTELLO RACCOLTA TRUCIOLI E SEPARATORE LIQUIDI OLEOSI	OPTIONAL Cod.AMIA401
CICLONE - CONO (aspirazioni liquidi di grande quantità)	OPTIONAL Cod.AMIA201
GALLEGGIANTE PER CONO (Meccanico)* (aspirazioni liquidi di grande quantità)	OPTIONAL Cod.AMIA211

* Per l'installazione e il funzionamento del galleggiante, è necessario abbinarlo al Cono - Ciclone Cod. AMIA201

KIT ASPIRAZIONE: OPTIONAL

KIT TUBO FLESSIBILE PRO ANTISTATICO CONDUTTIVO (EX) DA 5 MT Ø 40	Cod. AMIKX405
KIT TUBO FLESSIBILE PRO ANTISTATICO CONDUTTIVO (EX) DA 10 MT Ø 40	Cod. AMIKX410
KIT TUBO FLESSIBILE PRO PER TRUCIOLI E OLI DA 5 MT Ø 40	Cod. AMIKOT405
KIT TUBO FLESSIBILE PRO PER LIQUIDI DA 5 MT Ø 40	Cod. AMIKL405

